

Offre valable jusqu'au 31 juillet 2025 - CONDITIONS D'ACHATS REVENDEUR NON DIFFUSABLE



## CW004GZ

Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V



USB

- 2 réglages de température différents peuvent être effectués selon les besoins, en divisant en 2 l'espace à l'aide de la cloison de séparation.
- En mode espace double, un des deux espace peut fonctionner indépendamment.
- L'espace simple peut être changé en espace double en réglant la cloison de séparation.
- **Différence maximale réglable entre les 2 espaces de stockage : 30° C**



## ▲ Compatibilité XGT et LXT

Dimensions (L x l x H) 676 x 345 x 471 mm  
Poids avec batterie 17,5 à 20,9 kg

Livré de série : Sans chargeur | sans batterie | sangle de transport | cordon d'alimentation secteur et allume-cigare



**Cloison de séparation** permettant de créer 1 ou 2 espace.

Il est possible de maintenir au chaud ou au froid dans les 2 espaces.

## COMPATIBLE

4 alimentations

XGT | LXT | 230 V  
Allume-cigare

## BATTERIES

Combinaisons possibles

1x XGT + 1x XGT  
1x LXT + 1x LXT  
1x XGT + 1x LXT

## AUTONOMIES (1 compartiment)

charge complète 2x BL4050F

-18°C ±12,5h    5°C ±30h    60°C ±11,5h

29 litres  
2 COMPARTIMENTS



Classe  
IPX4  
étanchéité



Panneau de contrôle de la température à LED.

€ 529,00 HT  
Prix unitaire

Réchaud

+60°C  
+55°C  
+50°C  
+45°C  
+40°C  
+35°C  
+30°C  
+25°C  
+20°C  
+15°C  
+10°C  
+5°C  
0°C  
-5°C  
-10°C  
-15°C  
-18°C

17 réglages de températures différentes possibles

Glacière



Acroche sac plastique

Ouvre bouteille

Couvercle amovible

Bouchon d'évacuation (nettoyage)

Poignées de transport

Poignée et roulettes de transport



## CW001GZ01

Glacière | Réchaud - XGT / LXT / 230 V



USB

- Alimenté par 4 sources : Batteries XGT, LXT (deux en parallèle ou une), 12V/24V DC (prise cigare) et secteur.
- Capacité de refroidissement: -18 à 10°C, avec 7 réglages de température intérieure (-18 | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10° C).
- Capacité de réchauffement: 7 réglages de température intérieure (+30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60° C).



## ▲ Compatibilité XGT et LXT

Dimensions (L x l x H) 663 x 341 x 372 mm  
Poids avec batterie 13,8 à 17,3 kg

Livré de série : Sans chargeur | sans batterie | sangle de transport | cordon d'alimentation secteur et allume-cigare



Alimentation sur secteur  
(Cordon fourni)

## COMPATIBLE

4 alimentations

XGT | LXT | 230 V  
Allume-cigare

## BATTERIES

Combinaisons possibles

1x XGT + 1x XGT  
1x LXT + 1x LXT  
1x XGT + 1x LXT

## AUTONOMIES

charge complète 2x BL4050F

-18°C ±10h    5°C ±28h    60°C ±8,5h

20 litres  
1 COMPARTIMENT



Classe  
IPX4  
étanchéité



€ 449,00 HT  
Prix unitaire

Réchaud

+60°C  
+55°C  
+50°C  
+45°C  
+40°C  
+35°C  
+30°C  
+25°C  
+20°C  
+15°C  
+10°C  
+5°C  
0°C  
-5°C  
-10°C  
-15°C  
-18°C

14 réglages de températures différentes possibles

Glacière



Haute protection contre l'humidité

Ouvre bouteille

Port de sortie USB

Éclairage intérieur

Sangle de transport

Poignée et roulettes de transport

# OPÉRATION FRAÎCHEUR



Offre valable jusqu'au 31 juillet 2025 - CONDITIONS D'ACHATS REVENDEUR NON DIFFUSABLE



## DCF300Z

Ventilateur - LXT / 230 V



- 2 modes d'alimentations : Secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V.
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite.
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement.

Vitesse max. de l'air	3,71 m/s
Utilisation continue LXT 6 Ah	400 / 190 / 120 min
Diamètre (D)	330 mm
Plage de rotation (gauche/droite)	45°
Dimensions (L x l x H)	315 x 480 x 600 mm
Poids avec batterie	4,3 - 4,7 kg

Livré de série : Sans chargeur | sans batterie | cordon d'alimentation secteur



Ø 330 mm

### Compatibilités

- LXT**
- BL1815N
  - BL1820B
  - BL1830B
  - BL1840B
  - BL1850B
  - BL1860B
- Secteur**
- 230 V

€ 99,00 HT  
Prix unitaire



## DCF301Z

Ventilateur - LXT / 230 V



- Rotation de 90° à gauche et 90° à droite.
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V.
- 3 vitesses de souffle.

Vitesse max. de l'air	4 / 2,8 / 2 m/s
Volume d'air	21 / 15 / 10 m³/min
Utilisation continue LXT 6 Ah	850 / 430 / 215 min
Diamètre (D)	330 mm
Inclinaison horizontale	180°
Inclinaison verticale	135°
plage de rotation (gauche/droite)	45°
Dimensions (L x l x H)	269 x 439 x 602 mm
Poids avec batterie	4,1 - 4,5 kg

Livré de série : Sans chargeur | sans batterie | cordon d'alimentation secteur



Ø 330 mm

### Compatibilités

- LXT**
- BL1815N
  - BL1820B
  - BL1830B
  - BL1840B
  - BL1850B
  - BL1860B
- Secteur**
- 230 V

€ 94,00 HT  
Prix unitaire

**E-15590**

Sacoche 'lunch box' isotherme avec sangle



8,5 litres

Dimensions (L x l x H) 330 x 200 x 230 mm  
Poids net du produit 0,6 kg**€ 30,00 HT**  
Prix unitaire

330 ml

**E-15562**

Bouteille isotherme avec étui



Porte crayon



Boucle de ceinture



Port à la ceinture

Dimensions (L x l x H) 90 x 85 x 200 mm

**€ 20,00 HT**  
Prix unitaire**E-05337**

Ceinture attache rapide

Largeur 50 mm  
Longueur 1,55 m  
Poids 250 g**€ 10,00 HT**  
Prix unitaire

Retrouver notre gamme

Découvrez nos sacoches et porte-outils,  
les alliés indispensables pour vous faciliter la tâche.

# Makita vous accompagne.

Avec nos solutions anti-chaueur, vos équipes restent protégées, performantes et équipées selon les exigences actuelles.



## DFV215A\*

Veste avec ventilateur - LXT / CXT



Vue 3/4 face



Vue de dos



Double ventilateurs

Batteries	
CXT	12 V Max. Li-Ion
LXT	14,4 V et 18 V Li-Ion
BL Motor	Oui
Matière principale	65% Polyester, 35% Coton

Livré de série : Sans chargeur | sans batterie | sans cordon | sans porte batterie.

**€ 114,80 HT**  
Prix unitaire



- Design de type Casual,
- Circulation d'air optimale entre la coque et le revêtement,
- La doublure antibactérienne et désodorisante minimise l'odeur de la transpiration,
- Équipé de deux ventilateurs plats avec moteur BL pour un confort accru,
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe,
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge,
- 4 réglages de ventilation (turbo / haut / moyen / bas).

## Disponible en différentes tailles

Références	Taille	Longueur	Épaule	Poitrine	Tour de taille
DFV215A02	M	69	45	118	112
DFV215A03	L	71	47	123	117
DFV215A04	XL	72	49	128	122
DFV215A05	2XL	73	51	133	127

Tailles US et EU en cm.

## Accessoires disponibles en option

### Câble coudé

Indispensable pour relier les batteries à la veste.



réf. 191U58-7

### Batterie Power Bank

Batterie autonome pouvant servir de POWER BANK grâce à son port USB. 10,8 V - 16,75 Ah.



Port USB

réf. DEABL1055B

### Porte Batterie LXT



Livré sans batterie

réf. TD00000111

### Porte Batterie CXT



Livré sans batterie

réf. TD00000110

\* Pour fonctionner, la veste nécessite un câble coudé, une POWER BANK ou une batterie LXT/CXT + porte batterie, vendus en option.